

Wir Schützen Sie und was Ihnen lieb ist | Bei uns hat Feuer keine Chance!

1 | DATENBLATT | S-9 DN UND S-6 DN



ANWENDUNGSBEREICH:

- HAUSHALT
- BÜROGEBÄUDE
- HOTEL
- FABRIKEN | HANDWERK
- LABORATORIEN
- GARAGEN
- SPITÄLER
- ALTERSHEIME



BESONDERE QUALITÄTSMERKMALE

Der **S-6 SMD Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher** ist der perfekte Feuerlöscher zur Brandbekämpfung bei Entstehungsbränden der Brandklassen A und B. **Der S-6 SMD Dauerdruckfeuerlöscher** wird überall dort eingesetzt, wo Brände fester- und Glutbildender Brände sowie Flüssigkeitsbrände zu bekämpfen sind.

Einsatzgebiete

Privathaushalte, Werkstätten, Lagerbereiche, Bauernhöfe, Stallungen, Futtermittelindustrie, Kehrrichtverbrennungsanlagen, Schifffahrt, Industrie etc.

Produktvorteile

Leichte und rasche Handhabung durch einheitliche Bedienung. Gute Dosierbarkeit durch jederzeit abstellbaren Löschmittelstrahl und entspricht den heutigen Umwelt Standards. Löschmittelbehälter aus qualitativ hochwertigem Materialien Außen und Innen gegen Korrosion geschützt. Serienmäßiger Standfuss für einen sicheren Stand (Empfehlung Wandmontage = Fixer Platz)

TECHNISCHE DATEN WAS:	S-9 Liter SMD 100 000 101	S-6 Liter SMD 100 000 102	PREIS IN CHF (Alle Preise exkl. MwSt.)
--------------------------	------------------------------	------------------------------	---

Löschmittel	Neufoam eco	Neufoam eco		
Brandklassen	Brandklassen 27A 233B	Brandklassen 21A 233B		
Einsatztemperatur	0°C. bis +60°C.	0°C. bis +60°C.		
Wurfweite und Spritzdauer	3-4 m/ 31 sek	3-4 m/ 25 sek		
Gewicht	14.8 kg	10 kg	S-9 DN	S-6 DN
VKF - Zulassung	22731	22730	310.00	285.00